



OKUMA mod. LC 30 S1 - CNC OSP 5000L-G

Usato > Macchine Varie > Centro di Tornitura

[Scarica la Scheda in PDF](#)

[Richiedi Informazioni](#)



Descrizione del Prodotto:

OKUMA mod. LC 30 S1

CNC OSP 5000L-G

Macchina usata

Capacità

Max diametro rotante sul banco mm	500
Max diametro rotante sul carro mm	440



Max diametro tornibile mm	400
Max lunghezza tornibile da autocentrante mm	1500
Max diametro tornibile da barra mm	66
Mandrino	
Diametro autocentrante Mm	400
Diametro foro mandrino Mm	85
Naso mandrino ASA	A2-8
Diametro interno cuscinetto anteriore Mm	180
Velocità di rotazione mandrino (min-max) giri/min	20 - 2200
Inclinazione banco/carro Gradi	30°
Corsa asse X Mm	290
Corsa asse Z Mm	1500
Velocità rapido asse X Mm/min	5000
Velocità rapido asse Z Mm/min	10000
Torretta	
Utensili su torretta (max) n.	12
Tempo di indexaggio (1 stazione) Sec	0,65
Dimensioni max utensile esterno/interno Mm	25 x 25 /dia.50
Contropunta	
Diametro canotto Mm	120
Corsa canotto Mm	180
Cono interno del canotto Morse	5
Altro	
Potenza motore mandrino (cont/30') kW	22
Motore assi X/Z kW	3/4



